ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.

4-канальный AHD видеорегистратор KDM-5504Q
• **Работа с AHD/TVI/CVI/Аналог/IP видеокамер**
• Поддержка записи с 16 IP камер, качеством FullHD
• Работа с аналоговыми AHD камерами 4 мегапикселя
• Просмотр видеокамер на мобильных телефонах
• Поддержка технологии P2P через Интернет

Цена от 1 штуки
4559 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

4-канальный AHD видеорегистратор KDM-5504Q
• **Работа с AHD/TVI/CVI/Аналог/IP видеокамер**
• Поддержка записи с 16 IP камер, качеством FullHD
• Работа с аналоговыми AHD камерами 4 мегапикселя
• Просмотр видеокамер на мобильных телефонах
• Поддержка технологии P2P через Интернет

Цена от 1 штуки
5152 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/ahd/4-kanala-kdm-5504q.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4-канальный AHD видеорегистратор “KDM-5504Q” позволяет вести запись с различных видов камер (AHD/TVI/CVI/Аналог/IP) одновременно. Современный микропроцессор данного устройства поддерживает подключение камер высокого разрешения – IP-камер до 5 мегапикселей, AHD-камер до 4 мегапикселей.

Видеорегистратор “KDM-5504Q” позволяет просматривать камеры, воспроизводить записанное видео, осуществлять необходимые настройки удаленно и получать уведомления о тревоге с помощью мобильного приложения (Android, IOS) или браузера, благодаря технологии P2P.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения к сети Интернет мы рекомендуем использовать "Беспроводной 3G/4G/Wi-Fi роутер ZTE MF283", работающий через мобильный Интернет российских сотовых операторов.

Область применения

Профессиональный видеорегистратор “KDM-5504Q” подойдет как для организации новой системы видеонаблюдения, основанной на различных типах камер, так и для замены устаревшего оборудования, не поддерживающего современные функции. Возможность подключения до 16 IP-камер высокого разрешения Full HD позволяет обеспечить полный видеоконтроль за помещением склада, магазина, офиса, дома, или придомовой территории.

Особенности

- **Поддержка IP, аналоговых и AHD-камер.** Позволит подключить к видеорегистратору видеокамеры разного формата, что делает регистратор более функциональным и универсальным.

- **Запись с 16 IP-камер в формате Full HD.** Благодаря такому функционалу, можно создать систему профессионального видеонаблюдения на большой территории с высоким качеством видеоизображения, используя только один видеорегистратор.

- **Автоматическое определение формата камеры.** При подключении камеры к регистратору, Вам не нужно уточнять ее характеристики – регистратор сделает

это за Вас, определив разрешение видео у камеры.

- **Возможность подключения камер с высоким разрешением.** Видеорегистратор поддерживает AHD-камеры с разрешением 4 мегапикселя и IP-камеры с разрешением 5 мегапикселей, что позволит добиться наибольшей детализации картинки.

- **Встроенное руководство по настройке подключения к сети.** Данная функция позволит вам быстро настроить видеорегистратор для работы в сети интернет.

- **Доступ по P2P технологии** позволит удаленно подключаться к видеорегистратору через мобильное приложение (Android, IOS) с сотового телефона или планшета, а также с ноутбука и персонального компьютера.

- **Три режима записи.** Настройки записи позволяют выбрать наиболее подходящий Вам режим – вручную/по расписанию/по движению.

- **4 аудиовхода** обеспечивают возможность записывать не только видео, но и звук, использовать проводные активные микрофоны.

- **Видеовыходы VGA и HDMI** обеспечат возможность подключения видеорегистратора как к стандартному монитору, так и к монитору или телевизору с большой диагональю и высоким разрешением.

- **Выход RS-485** позволяет управлять поворотным механизмом или электронным приводом объектива камеры.

Технические характеристики

- Тип: мультиплекс (запись, просмотр, архивация, доступ по сети, доступ через P2P)
- Видеовходы: 4xBNC (1.0Vp-p, 75 Ом)
- Аудиовходы: 4xRCA (200-2800mV, 30 КОм)
- Аудиовыходы:1xRCA (200-3000mV, 5 КОм)
- Видеовыходы: 1xVGA, 1xHDMI
- Разрешение видеовыходов:
- VGA и HDMI: 2560x1440, 1920x1080, 1440x990, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Запись звука: только для аналоговых камер.
- Детектор движения с гибкими настройками
- Предварительная запись: есть, настраиваемая
- Поиск видео: по дате,по времени, по каналу, по событию
- Режимы видеозаписи:
  - аналоговый: AHD – 4x4Mpx (8 к/с); 4x2 Mpx (15 к/с); 4x1Mpx (25 к/с)
  - цифровой: 16x1080P; 16x960P; 4x5Mpx
  - комбинированный: AHD-2x4Mpx+IP-2x4Mpx
- Формат видеосжатия: H.264, H.265

- Сетевой порт:1xRJ45 10/100 Base-T.
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, ARSP, RTSP, ONVIF, NET IP, IP authority, IP search, Alarm center.
- USB порты: 2xUSB 2.0 port.
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab).
- Поддерживаемые мобильные устройства: iOS и Android.
- PTZ выход: 1xRS485, поддержка более 20 протоколов
- Поддержка жесткого диска HDD: SATA объемом до 6TB.
- Язык интерфейса: 26 языков, в т.ч. русский.
- Управление: манипулятор мышь, кнопки на лицевой панели
- Питание: 12В, 3А.
- Рабочая температура: от 0 до + 55 °C
- Габаритные размеры: 255x230x45 мм
- Габариты упаковки: 450x275x75 мм
- Вес регистратора: 785 грамм.
- Вес в упаковке: 1140 грамм.

Комплектация

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. USB мышь – 1 шт.
4. Диск с ПО – 1 шт.
5. Инструкция
6. Упаковка

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550